



Especificaciones

Números de parte: SBXP-PRO-1; SBXP-PRO-2; SBXP-PRO-WP

Especies de aves Versión 1: Palomas, estorninos, gorriones y gaviotas

Especies de aves Versión 2: Cuervos, mirlos, zanates, cormoranes y cornejas

Especies de aves Versión WP: Pájaros carpinteros

Certificaciones: Fuente de alimentación con certificación CE y listado UL

EPA EST: 075310-OR-001

Voltaje: 110V, 220V, 240V

Presión sonora: 105 – 110 dB a 1 metro

Longitud del cable: 1.5 m (110V); 1.8 m (220V/240V)

Área de cobertura: Hasta 1.6 hectáreas

Dimensiones de la unidad de control: 22.8 × 22.8 × 13.3 cm

Dimensiones de las bocinas: 10.1 × 10.1 × 15.2 cm

Peso: 5.4 kg

País de origen: EE. UU.

Super BirdXPeller Pro



El BirdXPeller Pro ahuyenta eficazmente a las aves de grandes áreas exteriores utilizando una combinación de llamadas naturales de alarma y angustia de aves, junto con sonidos de depredadores. Esta solución acústica dinámica está diseñada para crear un entorno que las aves perciban como inseguro, animándolas a mantenerse alejadas.

Características y beneficios clave

- Cobertura de sonido óptima: Cuatro bocinas externas con 30.4 metros de cable permiten cubrir grandes áreas y una colocación óptima.
- Totalmente programable: Interruptores fáciles de usar permiten al usuario optimizar los sonidos, los intervalos y el volumen para un rendimiento óptimo.
- Modos de operación flexibles: Elija entre configuraciones de día, noche, 24 horas o aleatoria para una protección adaptada a entornos dinámicos.
- Diseño duradero: La carcasa resistente de ABS ofrece un rendimiento confiable y duradero.

Aplicaciones

- Control de aves en campos agrícolas
- Almacenes abiertos, graneros y bodegas de almacenamiento
- Patios exteriores y espacios públicos
- Azoteas, estructuras de estacionamiento y edificios comerciales
- Aeropuertos y hangares
- Marinas y muelles
- Parques públicos, campos de golf y áreas recreativas
- Complejos deportivos y campos de entrenamiento

Contenido del paquete

- Unidad de control
- Tarjeta de sonido
- Adaptador de corriente
- Soporte de montaje
- Cable para batería y pinzas
- Cuatro bocinas externas, cada una con 30.5 metros de cable